

HAXETRON	LISTINO	
	<p>SENDER</p> <p>Trasmittitore per contatti magnetici con microcontrollore. Il trasmettitore e' alimentato da una batteria alcalina da 9V e viene fornito nella versione UM compatibile con l' RX-6. Segnalazione acustica di batteria scarica. Frequenza di trasmissione 433.92 MHz</p>	<p>€ 68.00</p>
	<p>SENDER*</p> <p>Trasmittitore per contatti magnetici con microcontrollore. Il trasmettitore e' alimentato da una batteria alcalina da 9V e viene fornito nella versione MT compatibile con la centrale Simply. segnalazione acustica di batteria scarica. Frequenza di Trasmissione 433.92 MHz</p>	<p>€ 68.00</p>
	<p>JOB-R</p> <p>Infrarosso via radio con microcontrollore. Il sensore e' alimentato da una batteria al litio da 3,6V e viene fornito nella versione UM compatibile con l' RX- 6 e nella versione MT compatibile con la centrale Simply. Portata 12 Mt. Segnalazione acustica di batteria scarica. Frequenza di trasmissione 433.92 MHz.</p>	<p>€ 96.00</p>
	<p>HDT-R</p> <p>Doppia tecnologia via radio con microcontrollore. Il sensore e' alimentato da una batteria al litio da 3,6V e viene fornito nella versione UM compatibile con l' RX- 6 e nella versione MT compatibile con la centrale Simply. Portata 12 Mt. Segnalazione acustica di batteria scarica. Frequenza di trasmissione 433.92 MHz.</p>	<p>€ 198.00</p>



DESUN/DTX

Infrarosso Passivo da esterno senza fili.

Fasci orientabili 180° orizzontalmente 15° verticalmente
Portata 22 mt per ciascun sensore. Assorbimento 35 micro
ampere. Funzionamento and or. Alimentazione con batteria al
litio 7,2V. Codifica MT 145026 per centrale SIMPLY, UM
86409 per RCV3 – RCV6.

€ 500.00